

PSeInt. Cuestionario 2.1

Total de puntos **50/50** 

Antes de resolver esta actividad te recomendamos haber visto con atención el/los videos, la guía de este tema y haber podido resolver los ejercicios más importantes. Ahora, si ya lo hiciste: a resolver esta actividad!!

No será una evaluación, sino una actividad que nos permite realizar un seguimiento, tanto a los profesores como a vos, sobre lo que vas, o no, entendiendo.

Sólo tendrás 1 intento ¡que no te ganen los nervios! Buena suerte!

50 de 50 puntos

Nombre *

Daniel Germán

Apellido *

Cosenza

Correo electrónico con el que estás registrado en Egg *

inktrance@gmail.com

✓ Un condicional es: *

10/10

- ☒ Una sentencia que permite decidir si se ejecuta o no un bloque de código ✓
- ☐ Una sentencia que ejecuta otra sentencia que a su vez ejecuta la primera sentencia
- ☐ Una sentencia que permite ejecutar un bloque de código varias veces
- ☐ Ninguna de las anteriores

Comentarios

Respuesta correcta!

✓ En una expresión condicional se pueden utilizar: *

10/10

- ☐ Operadores lógicos únicamente
- ☐ Operadores de comparación únicamente
- ☒ Operadores lógicos y de comparación simultáneamente ✓
- ☐ Operadores lógicos o de comparación, pero nunca ambos simultáneamente

Comentarios

Respuesta correcta!

✓ Seleccionar las estructuras que se aplican en problemas donde hay varias posibilidades para nuestra condición: *10/10

- ☒ Estructura selectiva doble "si entonces /sino" ✓
- ☐ Estructura simple " si entonces"
- ☒ Estructura selectiva múltiple "si múltiple" ✓
- ☒ Estructura selectiva en cascada (anidadas) ✓

Comentarios

Respuesta correcta!

✓ La función MOD de PseInt nos permite: *

10/10

- ☐ Conocer el cociente de una división
- ☒ Conocer el resto de una división ✓
- ☐ Conocer el factor común entre dos números
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta

Comentarios

Respuesta correcta!

✓ La función Longitud(cadena) de PseInt: *

10/10

- ☒ Devuelve la cantidad de caracteres que componen a la variable cadena ✓
- ☐ Devuelve la cantidad de posiciones que contiene la variable cadena
- ☐ Nos permite modificar la longitud de nuestra variable cadena
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta

Comentarios

Respuesta correcta!

¿Cuánto coopero tu equipo en realizar el ejercicio cooperativo de la guía anterior? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No cooperamos / no lo hicimos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ Lo resolvimos todxs juntos

¿Comprendiste cómo funcionan las rotaciones? *

- ☒ Sí
- ☐ No

¿Publicaste alguna duda en Slack? *

- ☐ Sí
- ☒ No

Contenido

0 de 0 puntos

Te invitamos a responder algunas preguntas sobre el material de estudio

¿Te resultó clara la guía de trabajo? *

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Te resultaron útiles los videos? *

- ☐ Sí
- ☐ No

Si respondiste que No a alguna de las anteriores, cuéntanos el motivo

¿Los ejercicios te ayudaron a aplicar la teoría de la guía/videos? *

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Qué tan desafiantes te resultaron los ejercicios? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aburridos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Desafiantes

En Egg agradecemos cada oportunidad de mejora. ¿Quisieras dejar algún comentario constructivo al respecto? El equipo de contenidos te contactará vía email para solicitar profundizar tu idea en caso de ser necesario. *